



Vakuumschalter aus Messing, mit Innengewinde



Technische Daten

Schalleistung:	100 VA
Schutzart:	IP65 Klemmen IP00
Schalzhäufigkeit:	200/min.
Temperaturbeständigkeit:	- 5°C bis + 120°C
Max. Spannung:	42 V
Mechanische Lebensdauer:	10 ⁶ Schaltspiele
Gehäuse:	aus Messing

Membranqualität

3 FKM (Viton) Hydraulikflüssigkeiten (HFA, HFB, HFC, HFD), usw.

Mit Steckanschluß

Schließer		Gewinde	Einstellbereich mbar	Toleranz mbar	Überdrucksicher bis 20 bar *
454	15 3 001	G 1/8" innen G 1/2" aussen	200-1000	± 100	

17.12.04

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Harald Schönstein, C.-B. Elstermann Gerichtsstand Hamburg HRB29500

Vereins- und Westbank AG: IBAN DE92 20030000 0002207447 USt-Id.Nr.: DE118525694 Tarif Nr.: 84 1950 90
Kto 2207447, BLZ 20030000 SWIFT VUWBDEHH Steuer-Nr.: 57/880/00199 Ersatzteile: 84 1990 80

Soweit wir uns mit einer Warenrücknahme einverstanden erklären, berechnen wir 25% des Nettowarenwertes, mindestens jedoch € 15,-. Darüber hinaus gelten die "Allgemeinen Bedingungen für Lieferung von Maschinen des VDMA" neueste Auflage.